

かぎ針ケース（レシピ）

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしていません。

材料

表・裏布 各30×110cm
ファスナー20cm×1本
カシメ式マグネットボタン18mm×1
ポリ芯0.5mm厚20×35cm×1
接着芯 34×18cm×2枚

- 【1】フリルを作る。27×6cmに断ち切り。長辺を輪にして、短辺にステッチをかける。
- 【2】ギャザーを寄せて長さが10cmになるように縮める
- 【3】表布上にフリルを中表で挟んで縫う。表に返してステッチをかける。
- 【4】接着芯を貼る
- 【5】ポケット長辺を輪にして、短辺を山折り谷折りをしてアイロンをかける
- 【6】ポケット付け止まりまでヒダを作り、裏布に仮ステッチをかける。
- 【7】フタ2枚を中表にして縫う。表に返してステッチをかける。
- 【8】本体と重ねて縫う
- 【9】ファスナーポケットの大きさを輪にし外表で折る（図1）
- 【10】ファスナーをつけ、本体裏布に大を裏側ポケットのつけ止まりの上に重ねてステッチをかける
- 【11】本体と裏布を中表に重ね返し口を残して縫う
- 【12】表に返し型紙より5mm小さくカットしたポリ芯を入れる。
- 【13】ステッチを2本入れ、返し口を閉じる
- 【14】マグネットをつける

フタ ×2枚（実寸）
（縫い代 1cm つける）



