

レースのポシェット (レシピ)

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表・裏布 縦50×60cm
ひねり金具HKK-G
バッグチェーン
接着芯厚手 適宜

- 【1】 タブ35mm×6cmを2枚断ち切りでカットして四つ折りにし、長辺にステッチをかける。半分に折る。
- 【2】 マチ・本体前面・本体後ろ面+フタを1.5cmの縫い代の指定以外、1cmの縫い代をつけてカットする。
- 【3】 前面に厚手接着芯を2枚重ねてアイロンで貼る
マチと後ろ面からフタ1までは接着芯を1枚貼る。
- 【4】 前面とマチを中表にして縫う (●・★印を合わせる)
- 【5】 カーブに切り込みを入れる
- 【6】 ひねり金具をつける (凸)
- 【7】 【4】 と後ろ面を中表にして縫う
- 【8】 フタを中表にしてカーブを作り縫い、カーブの部分をカットする。
- 【9】 表に返えす
- 【10】 裏布も同じように縫う (表面、後ろ面にマチをつけて中表で縫う)
- 【11】 表布のマチ上部にタブを挟み、裏布と中表で重ねて袋口を
マチと前面だけ縫う (後ろ面は返し口になる為縫わずに残す)
- 【12】 返し口より表に返し袋口にステッチをかける
- 【13】 フタにひねり金具をつける (凹)



