



No.30-1004G

2023/07/13

ノースリーブティアードチュニック

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表布	110cm幅×1.7m
	140cm幅×1.5m
ボタン	10mm ×1個

【※縫いしろは指定のないところは1cmです】

【準備】生地をそれぞれ裁断しておく

- 【1】身頃の肩と脇、背中心にジグザグミシンをかける
- 【2】前後身頃の肩と脇を縫い合わせ、ぬいしろをアイロンで割る
- 【3】首ぐりと、腕ぐりをバイアス布で処理する
- 【4】布ループを作り、後ろ右身頃に縫いつける
- 【5】背中心を縫い合わせ、縫いしろをアイロンで割る
 - ・首ぐりのあきの周りにステッチをかける
- 【6】ボタンを縫いつける
- 【7】スカートⅠ・Ⅱ布の両脇にジグザグミシンをかける
- 【8】スカートⅠとⅡそれぞれの脇を縫い合わせる
- 【9】スカートⅠの上辺にギャザー用粗ミシンをかける
 - ・身頃の裾と合印・左右脇線をあわせ、均等にギャザーを寄せながら縫いつける
 - ・縫いしろは2枚一緒にジグザグミシンをかけ、アイロンで身頃側に倒す
- 【10】【9】の縫いしろを押さえるように、表からステッチをかける
- 【11】同様にスカートⅡをスカートⅠの裾に縫いつける
- 【12】裾をアイロンで1cm→1cmの三つ折りにし、ステッチをかける

